

TALNE OBLOGE

... ZA PRIJETEN DOM



DOBRODOŠLI V NOVI DIMENZIJI PROSTORA

/ 4 / HERITAGE

dream collection
alpine collection
style collection
/ small
/ medium
/ cottage
/ large
/ xlarge
lounge collection
quick collection
project collection
solid collection

/ 28 / ARTISAN

chalet
lounge
project



/ 38 / EGGER

classic
large
kingsize

/ 50 / BARLINEK

/ 56 / WINFLEX

home
pro
pro click
pro click stone
star
domestic

/ 72 / WICANDERS

authentica
vinil comfort
decolife
hydrocork

HERITAGE

SANJE VSEH, KI SI ŽELJO TALNO OBLOGO Z ZNAČAJEM.



Dom je prostor, ki mu moramo dati osebni pečat, in je odraz našega značaja. Vsaka malenkost, ki jo vnesemo vanj, odraža našo osebnost, naše želje in potrebe. Ena najpomembnejših odločitev, ki jo moramo sprejeti pri opremljanju doma, je tudi izbira pravih talnih oblog, saj imajo izreden vpliv na videz prostora. Na srečo je na voljo veliko možnosti, med katerimi lahko izbirate – prelistajte naš katalog in odločitev bo enostavna!



DREAM COLLECTION

Troslojni parket je gotova talna obloga, ki je sestavljena iz treh plasti lesa. ///



**FLOOR[®]
EXPERTS**

Relax. We have it.



HRAST GRENADA "HERDRE-GRE010"



HRAST MALLORCA "HERDRE-MAL010"




HRAST CAYMAN "HERDRE-CAY010"



HRAST MENORCA "HERDRE-MEN010"



HRAST GRAN CANARIA "HERDRE-GRC010"



HRAST MALDIVES "HERDRE-MLD010"




HRAST MYKONOS "HERDRE-MYK010"



HRAST SVALBARD "HERDRE-SVA010"



HRAST TASMANIA "HERDRE-TAS010"



HRAST TAHITI "HERDRE-TAH010"




HRAST TOBAGO "HERDRE-TBG010"



HRAST OKINAWA "HERDRE-OKN010"



HRAST TENERIFE "HERDRE-TEN010"



HRAST TIMOR "HERDRE-TIM010"

///

Parket odlikuje enostaven način polaganja – plavajoče polaganje s suhomontažnim klik sistemom spajanja desk. Trislojna zgradba omogoča dimenzijsko stabilnost parketa, njegovo trajnost, parket pa je pohoden že takoj po polaganju.



FLOOR[®]
EXPERTS

Relax. We have it.

DREAM KOLEKCIJA DAJE DOMU PRIDIH NOSTALGIJE.




DREAM COLLECTION


ALPINE COLLECTION

Alpine kolekcija je spoj med klasiko in modernim. Klasiko predstavlja vrhnji sloj, ki je iz kvalitetnega lakiranega hrasta, v različnih odtenkih. Moderni pridih kolekcije je skrit v sestavi deščic.






HRAST ARABBA "HERALP-ARA010"



HRAST MONT BLANC "HERALP-MOB010"




HRAST BORMIO "TGPALP002"



HRAST ST MORITZ "TGPALP003"



HRAST EIGER "TGPALP004"



HRAST VAL D'ISERE "TGPALP005"



HRAST VAIL "TGPALP012"




HRAST ALTA BADIA "HERALP-ALT010"



HRAST ASPEN "TGPALP013"



HRAST WENGEN "HERALP-WEN010"



HRAST WHISTLER "TGPALP014"



HRAST VAL GARDENA "HERALP-VGA010"



HRAST CALGARY "TGPALP015"



HRAST CHAMONIX "TGPALP006-1"



FLOOR[®]
EXPERTS

Relax. We have it.

TROSLOJNI PARKETI ALPINE KOLEKCIJE SO PRIMERNI ZA POLAGANJE NA TALNO GRETJE..



ALPINE COLLECTION

STYLE COLLECTION

Dvoslojni gotovi parket je sestavljen iz deščic manjših dimenzij, ki imajo na vseh štirih straneh spoje pero-utor. Parket je sestavljen iz dveh slojev lesa. ///




/// MEDIUM



HRAST NATUR "HERSTM-OAK010"


/// SMALL




HRAST NATUR OLJEN "HERSTM-OAK030"




HRAST OBJECT LAK/OLJE "HERSTS-OAK050"




HRAST NATUR BELO OLJEN "HERSTM-OAK040"



HRAST NATUR OLJE "HERSTS-OAK060"




HRAST NATUR DIMLJEN "HERSTM-OAK080"



HRAST OBJECT KRT OLJE "HERSTS-OAK260"


/// COTTAGE




HRAST NATUR LAK HDF "HERSTC-OAK011"



HRAST NATUR OLJE HDF "HERSTC-OAK031"



HRAST RUSTIK LAK HDF "HERSTC-OAK020"




HRAST RUSTIK KRT OLJE HDF "HERSTS-OAK040"

Osnova je lahko vezana plošča, HDF-plošča ali pa elementi smreke, breze, heveje ali topola. Površina je že obdelana – brušena in 6- do 7-krat lakirana ali UV-oljena. Dvoslojni gotovi parket se lepi na tla po celotni površini, zato naj bi ga polagal strokovnjak. Od vseh parketov je dvoslojni gotovi parket najprimernejši za montažo na tla s toplovodnim gretjem.



/// XLARGE

Parketne deščice so sestavljene iz dveh poglavitnih slojev. Vrhni sloj je hrast ali bambus, srednji sloj pa je iz vlaknene plošče visoke gostote (HDF). Srednji sloj ima tudi visoko trdoto, tako so parketi iz kolekcije Quick dobro odporni na udarce in preprečujejo vtiske v površino.



/// LARGE



LOUNGE COLLECTION

Lounge kolekcija nudi široko paleto lesa, dimenziij in zaključnih obdelav, ki so kot po meri za vaš slog. ///






/ / /


Kakovostno površinsko oljenje, lakiranje ali krtačenje še dodatno obogatijo naravno teksturo lesa. Ta kolekcija vam zagotavlja, da boste našli nekaj za svoj okus.



OREH AMERIŠKI ABC LAK "HERLOU-WAL010"



OREH AMERIŠKI D TEMNO LAK "HERLOU-WAL030"



OREH AMERIŠKI ABC KRT OLJE "HERLOU-WAL020"


QUICK COLLECTION

JE KLJUČ ZA HITRO VGRADNJO S SISTEMOM KLIK. ///



FLOOR[®]
EXPERTS


Relax. We have it.



HRAST AB KRT LAK HDF "DGPHRA143"



HRAST AB KRT RAHLO BELO LAK HDF "DGPHRA153"




HRAST AB KRT BELO LAK HDF "DGPHRA144"



HRAST CD KRT TEAK LAK HDF "DGPHRA163"



HRAST CD KRT COFFEE LAK HDF "DGPHRA145"



HRAST CD DIMLJEN KRT UV OLJEN HDF "DGPHRA176"


PARKETI IZ QUICK KOLEKCIJE SO VISOKO ODPORNI NA UDARCE IN
PREPREČUJEJO VTISKE V POVRŠINO. / / /



BAMBUS HORIZONTAL TEMNO LAK KRT CLICK
"TGPFLE085"



HRAST BCDE KRT LAK "DGPHRA195"




BAMBUS HORIZONTAL BELO LAK KRT CLICK
"TGPFLE084"



HRAST BCDE KRT NATUR OLJEN "DGPHRA194"



BAMBUS VERTIKAL TEMNI LAK CLICK HDF
"TGPFLE082"



HRAST BCDE KRTAČEN TEMNO DIMLJEN WAX OLJEN
"DGPHRA193"



FLOOR[®]
EXPERTS

Relax. We have it.





QUICK COLLECTION

PROJECT COLLECTION

Project sestavlja kolekcija parketov manjših dolžin in širin. Vrhni sloj je hrastova lamela debeline 2,5 mm. Površina vseh dekorjev je krtačena zaradi večje odpornosti in trdote. Dodatno odpornost zagotavlja spodnji sloj iz HDF plošče. Deščice je mogoče sestaviti v ribjo kost ali kvadrat. ///





/ / /

PARKETI SO BREZČASNA TALNA
OBLOGA IN VEDNO V MODI.



SOLID COLLECTION

Masivni parketi so naložba za več generacij, saj so zaradi večje debeline primerni za večkratno brušenje. ///



FLOOR[®]
EXPERTS

Relax. We have it.




HRAST ABCD LAK "MGPHRA055"




HRAST ABCD DIMLJEN GROBI ROBOVI OLJEN
"MGPHRA073"



HRAST ABCD COGNAC 003 KRTAČEN LAK
"MGPHRA087"




HRAST ABCD COFFEE 002 KRTAČEN LAK
"MGPHRA088"



HRAST ABCD GUNSTOCK SKOBLAN LAK
"MGPHRA089"




HRAST ABCD BELJEN STIL 2 KRTAČEN LAK
"MGPHRA090"



HRAST AB LAK 18x90xRD MGP "MGPHRA094"



HRAST ABCD BELJEN STIL 1 KRTAČEN LAK
"MGPHRA096"



HRAST ABCD COFFEE 002 SKOBLAN LAK
"MGPHRA097"

ARTISAN

PARKETI ARTISAN SO IZDELANI IZ MASIVNEGA HRASTOVEGA LESA, KI SE IZVRSTNO OBNESE TUDI V ZAHTEVNEJŠIH RAZMERAH.




Troslojni parketi dajejo vaši kreativnosti prosto pot pri ureditvi vašega doma, natančno tako, kot si sami želite. S simulacijo prostora izberite med raznolikimi vrstami lesa, barvami in sortiranji, ki bodo vaš dom naredile tako individualen, kot ste vi sami.




CHALET

Klik parket je prava inovacija na področju dvoslojnih in troslojnih parketov. Za polaganje klik parketa pripravimo podlago: na ravno površino položimo peno, XPS-plošče ..., nanje pa položimo dvo-, troslojni parket, opremljen s tehnologijo »na klik«. Parket je pohoden takoj po polaganju. ///





HRAST 1L ENGELBERG MARKANT PROF LAK
"ARTCHA-ENG100"



HRAST 1L MERANO NATURAL BELO MAT LAK KRT BC
"ARTCHA-MER100"




JESEN 1L ISCHGL COUNTRY COFFEE LAK KRT
"ARTCHA-ISC100"




HRAST 1L OBERTAUERN COUNTRY BROWN MAT LAK
KRT 4V "ARTCHA-OBE100"




HRAST 1L LEYSIN MARKANT BELO MAT LAK KRT BC
"ARTCHA-LEY100"



HRAST 1L VALZUR MARKANT CREAM MAT LAK KRT 4V
"ARTCHA-VAL100"



JESEN 1L SIMPLON NATURAL BELO MAT LAK
"ARTCHA-SIM100"



HRAST 1L ZERMATT MARKANT HONEY MAT LAK
"ARTCHA-ZER100"

LOUNGE


Parket, ki bo vedno opažen in navdušuje s posebnim videzom.

Je odlična vrsta parketa za vse, ki iščete idealen spoj funkcionalnosti in estetske zaokroženosti. ///






HRAST 3L CHICAGO NATURAL BELO MAT LAK KRT
"ARTLOU-CHI300"



HRAST 3L DALLAS NATURAL BELO MAT LAK
"ARTLOU-DAL300"



HRAST 3L DENVER NATURAL CREAM MAT LAK KRT
"ARTLOU-DEN300"



HRAST 3L FRANKFURT MARKANT WALNUT MAT
LAK KRT "ARTLOU-FRA300"



HRAST 3L HOUSTON NATURAL BELO MAT LAK KRT
"ARTLOU-HOU300"



HRAST 3L ISTANBUL SELECT PROF LAK
"ARTLOU-IST300"



JESEN 3L LISABON NATURAL COFFEE LAK KRT
"ARTLOU-LIS300"



HRAST 3L MADRID NATURAL GREY MAT LAK KRT
"ARTLOU-MAD300"



JAVOR 3L BARCELONA NATURAL PROF LAK
"ARTLOU-BAR300"




HRAST 3L HONG KONG NATURAL MAT LAK
"ARTLOU-HGK300"



JESEN 3L STOCKHOLM NATURAL PROF LAK
"ARTLOU-STO300"



JESEN 3L ORLANDO NATURAL BELO MAT LAK
"ARTLOU-ORL300"



HRAST 3L SEOUL NATURAL UV OLJE
"ARTLOU-SEO300"





HRAST 3L MIAMI NATURAL CREAM MAT LAK KRT
"ARTLOU-MIA300"



JESEN 3L MILANO NATURAL HIGH GLOSS LAK
"ARTLOU-MIL300"



HRAST 3L QUALA LUMPUR NATURAL PROF LAK
"ARTLOU-QUA300"



JATOBA 3L SAO PAOLO NATURAL PROF LAK
"ARTLOU-SAO300"



HRAST 3L SEATTLE NATURAL HIGH GLOSS LAK
"ARTLOU-SEA300"



HRAST 3L SINGAPORE NATURAL COGNAC MAT LAK
KRT "ARTLOU-SIN300"



HRAST 3L SYDNEY NATURAL GREY MAT LAK KRT
"ARTLOU-SYD300"

PROJECT

Parket, zasnovan na premišljenem spajanju preteklosti in dedičine rodov z najsodobnejšimi oblikovalskimi rešitvami. Gre za klasičen parket, ki navdušuje vse generacije. ///





Pravilno položen in ustrezno negovan parket lahko svoj videz in funkcionalnost obdrži več let, z njegovo pomočjo pa bodo bivalni prostori delovali toplo, domače in pristno.



LAMINATI EGGER

EGGER, VABLJIVI, POSEBNI, KREATIVNI, VRHUNSKI, SPROŠČENI IN MODERNI.



Kolekcija laminatov Egger LFC se predstavlja s svojo raznolikostjo dekorjev, z dovršeno usklajenimi detajli in tehnično prefinjenostjo posebno življenskost, primerno za vsak prostor ter za vsako potrebo: od trenda do klasične elegancije, za zasebno ali javno uporabo ter za normalne ali močnejše obremenitve – kolekcija ELFC združuje vrhunsko kvaliteto z estetskim dizajnom.

Prednosti laminatov EGGER:

- Velika izbira – za vsak okus in slog bivanja.
- Izdelano v Nemčiji.
- Dolga življenska doba.
- Higienično in preprosto vzdrževanje.
- Raznolike možnosti uporabe.
- Odpornost na vlago.
- Okolju in zdravju prijazni.



CLASSIC

Laminati so zaradi kakovostne obdelave in dolge življenjske dobe optimalni za kuhinje, kopalnice ter vhode in hodnike. Podi so higienški – s parnim čistilnikom jih lahko enostavno očistite in ne bodo nabreknili. ///







LAMINAT L008 STONE TARRAGONE 8/32 S
"EGPLAM-L008/0"




LAMINAT L019 HRAST PARQUET DARK 8/32 O
"EGPLAM-L019/0"




LAMINAT L029 BOR INVEREY LIGHT 4V 8/32 N
"EGPLAM-L029/0"



LAMINAT L026 HRAST WESTERN LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L026/0"



LAMINAT L034 HRAST CORTINA WHITE 8/32 N
"EGPLAM-L034/0"




LAMINAT L028 BOR INVEREY WHITE 4V 8/32 N
"EGPLAM-L028/0"




LAMINAT L035 HRAST BARDOLINO 8/32 N
"EGPLAM-L035/0"



LAMINAT L036 HRAST BARDOLINO GREY 8/31 D
"EGPLAM-L036/0"




LAMINAT L056 HRAST ADMINGTON DARK 8/32 N
"EGPLAM-L056/0"




LAMINAT L038 HRAST CHALKY 8/32 O
"EGPLAM-L038/0"



LAMINAT L064 HRAST ABERGELE NATURAL 4V 8/32 O
"EGPLAM-L064/0"



LAMINAT L039 WOOD ASHCROFT 8/32 O
"EGPLAM-L039/0"




LAMINAT L054 HRAST ADMINGTON LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L054/0"




/ / /

VSI LAMINATI EGGER SO OKOLJU IN ZDRAVJU
PRIJAZNI TER PRIMERNI ZA ALERGIKE.






LAMINAT L069 BREST DRAYTON LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L069/0"




LAMINAT L070 BREST DRAYTON NATURAL 8/31 O
"EGPLAM-L070/0"








LAMINAT L076 HRAST NORTH COGNAC 4V 8/32 D
"EGPLAM-L076/0"





Privlačna oblika. Visoka trpežnost.
S talno oblogo EGGER boste v dom
prinesli košček narave. // /




LARGE

Robustna površina vzbuja občutek avtentičnosti. ///




LAMINAT JE ENA IZMED NAJBOLJ PRILJUBLJENIH
TALNIH OBLOG ZA MODERNE DOMOVE.




KINGSIZE

Ko stanovanje dobi pridih elegancije. ///





LAMINAT L013 HRAST RIPON DARK 8/32 S "EGPLAM-L013/0"



LAMINAT L011 HRAST RILLINGTON LIGHT 8/32 S "EGPLAM-L011"

BARLINEK

TROSLOJNI PARKETI BARLINEK NAVDUŠUJEJO Z BREZČASNIM IN ELEGANTNIM SLOGOM KOT TUDI VRHUNSKO KAKOVOSTJO.



Zahvaljujoč visoki tehnologiji imajo parketi končni, sedemslojnim, zelo obstojen nanos UV-laka.

Sistem spajanja 5GS®

Najsodobnejši sistem spajanja parketa zagotavlja poenostavljeno polaganje in uporabo parketa. Če želite nemudoma uživati na novem parketu, ga lahko namestite kar sami. S sistemom 5GS spajanja je to enostavno – hitro, tiho in udobno.





HRAST ASKANIA FAMILY V-FUGA LAK 5Gc 130 1L
"TGPBAR124"



HRAST ASKANIA FAMILY PROF LAK 5Gc CLICK 3L
"TGPBAR500"



HRAST BIANCO FAMILY BELO MAT LAK 5G CLICK 3L
"TGPBAR503"



HRAST AMAZON SELECT PROF LAK 5G CLICK 3L
"TGPBAR507"



JESEN COFFEE FAMILY KRTAČEN LAK 5G CLICK 3L
"TGPBAR511"



JESEN SAIMAA FAMILY PROF LAK 5G CLICK 3L
“TGPBAR512”



MERBAU FAMILY PROF LAK 5Gc CLICK 3L
“TGPBAR517”



JAVOR FAMILY PROF LAK 5G CLICK 3L “TGPBAR515”



JATOBA TITICACA FAMILY PROF LAK 5G CLICK 3L
“TGPBAR518”



HRAST DELICIOUS FAMILY OLJEN 5G CLICK 3L
“TGPBAR521”



SAPELLA FAMILY PROF LAK 5G CLICK 3L
“TGPBAR519”



HRAST BRILLIANCE FAMILY VISOKI SIJAJ 5G CLICK 3L
“TGPBAR523”



JESEN MILKSHAKE FAMILY BELO MAT LAK 5G
CLICK 3L “TGPBAR524”



JESEN FAMILY VISOKI SIJAJ LAK 5GC CLICK 3L
"TGPBAR525"



HRAST NATUR BANANA SONG KRTAČEN MAT LAK 3L
"TGPBAR539"



HRAST WHITE PEPPER OLJE 3L "TGPBAR552"



HRAST CAPPUCCINO FAMILY KRT MAT LAK 3L
"TGPBAR553"



HRAST PANNAKOTTA 3L "TGPTOL003"



HRAST CHEESE CAKE 3L "TGPTOL004"



HRAST PANNAKOTTA 1L "TGPTOL009"




JESEN MILK SHAKE 1L "TGPTOL012"



HRAST FAMILY MARZIPAN MUFFIN KRTAČEN MAT
LAK 3L "TGPBAR540"





HRAST CHEESE CAKE 1L "TGPTOL011"



HRAST NATUR CAPPUCCINO V-FUGA LAK 1L
"TGPTOL021"



HRAST AFFOGATO FAMILY KRTAČEN LAK 5G CLICK 3L
"TGPBAR537"



WINFLEX



... JE VINILNA TALNA OBLOGA, KI ZDRUŽUJE DVE NAJBOLJ ZAŽELENI LASTNOSTI TALNIH OBLOG – LEPOTO IN TRAJNOST.




Daje vam talno oblogo, ki je neverjetno obstojna ter hkrati atraktivna po obliki, videzu in teksturi. Posebej skrbno izbrani lesni dekorji, ki zaživijo v številnih modelih, dosegajo visoko stopnjo realnosti s pomočjo združevanja najnovejših dosežkov na področju tehnologije, posnemanja videza in tekture lesa ter površinske zaščite.

Talne oblage so prijetne in tople na dotik. Zaradi svoje obstojnosti so primerne za stanovanja in tudi bolj obremenjene prostore, kot so pisarne, trgovine in restavracije.



HOME







HRAST BLEACHED 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1001/0"



BOR CANADIAN 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1002/0"



HRAST AMIENS 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1003/0"



HRAST WINDSOR 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1004/0"

/ / /


Talne obloge PVC-VINIL odlikuje trajnost, saj so zaradi debele zgornje plasti iz vinila odporne na obrabo, umazanijo in omogočajo enostavno čiščenje oziroma vzdrževanje. Imajo zelo naraven videz in lahko izbirate med različnimi paletami dekorjev in vzorcev, od običajno lesenih, antičnih do imitacije kamna.



HRAST POLAR 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1005/0"



HRAST TITANIUM 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1006/0"




HRAST NORTHLAND 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1020/0"

PRO







HRAST ROBINSON 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1007/0"



HRAST NEVADA 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1011/0"




HRAST ZERMAT 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1008/0"




HRAST LOUNGE 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1012/0"




HRAST BURGUNDY 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1009/0"



HRAST RUGGED 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1021/0"



OREH LA PAZ 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1010/0"



BOR FOREST 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1022/0"

PRO CLICK






HRAST WELLINGTON 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1017/0"




HRAST RENAISSANCE 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1015/0"



HRAST EXCELSIOR 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1018/0"



HRAST HERMITAGE 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1016/0"



HRAST SAN FRANCISCO 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1019/0"



OREH LA PAZ 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1010/0"




HRAST NEVADA 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1011/0"




HRAST OLD FRENCH 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1013/0"



HRAST WEATHERED 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1014/0"



HRAST NORTHLAND 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1020/0"



HRAST HARBOUR 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1023/0"



///

Zgornja plast je obdelana z antibakterijsko in antistatično površinsko zaščito, zato so talne obloge PVC-VINIL primerne tudi za alergike.




PRO CLICK STONE






KAMEN BELI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1024/0"




KAMEN BETON 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1025/0"



KAMEN MARMOR 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1026/0"



KAMEN ANTIQUE SIVI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1027/0"



KAMEN ANTIQUE BELI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1028/0"

STAR






HRAST SALT LAKE 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1036/0"



HRAST STRASBOURG 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1039/0"



HRAST ALBERTA 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1042/0"



HRAST SHANNON 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1040/0"




HRAST LA MANCHA 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1043/0"

DOMESTIC






HRAST BARCELONA 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1056/0"




HRAST CRAFT 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1048/0"




HRAST MODENA 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1052/0"



HRAST SEDAN 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1049/0"




HRAST COLORADO 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1053/0"




HRAST PROVINCIAL 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1050/0"



HRAST ACHENSEE 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1054/0"



HRAST KNOXVILLE 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1051/0"



BOR STERLING 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1055/0"



WICANDERS

SODOBNA TEHNOLOGIJA ZDRUŽUJE RAZKOŠJE VINILNIH DIZAJNOV Z UDOBJEM.



Zaradi kompaktnega in kvalitetnega sistema CORKLOC® je polaganje enostavno, brez lepljenja. Je idealna izbira, ki vam bo prinesla udobje, toplino in umirjeno vzdušje.





AUTHENTICA



///

Odličen izdelek, ki združuje prednosti PLUTE in VINILNE talne obloge. V primerjavi s podobnimi izdelki se ponaša z dvema plastema plute, ki omogočata, da je Authentica tišja, toplejša in udobnejša od enostavnih vinilnih oblog. Obenem je tudi enostavna za vzdrževanje in čiščenje.



VINYL COMFORT





///

Vinilne talne obloge so pogosta in popularna izbira za moderne domove. Polaganje vinilnih talnih oblog je hitro, enostavno in poceni.

Vinilne talne obloge so oblikovane tako, da polepšajo vsak prostor in predstavljajo kompaktno, udobno in lepo talno oblogo za vaš dom.



HRAST CLAW SILVER 33 HDF 4V CLIC
"WICVIN-112HD1"



HRAST ALASKA 32 HDF CLIC "WICVIN-127HD1"



HRAST CHALK 32 HDF CLIC "WICVIN-128HD1"



BOR WHEAT 33 HDF 4V CLIC "WICVIN-134HD1"

DECOLIFE





HRAST STORM 23 HDF "WICVIN-100HD1"




HRAST SHELL 23 HDF "WICVIN-113HD1"



HRAST BLONDE 23 HDF "WICVIN-111HD1"

HYDROCORK





///

Hydrocork je vrsta vinilne pluta talne obloge,
ki se polaga plavajoče in kjer je debelina
posamezne plošče le 6 mm. Je vodoodpora
in zato idealna za kuhinjo in kopalnico.
Površina vključuje zaščitno obrobno plast, ki
je zelo trpežna in enostavna za čiščenje.



HRAST CHALK 4V 6/33 PRESSFIT "WICHDC-OAKCH0"



HRAST CASTLE RAFFIA 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-OAKCR0"



HRAST NATURE 4V 6/33 PRESSFIT "WICHDC-OAKNA0"



HRAST LIMED GREY 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-OAKLG0"



BOR ARCADIAN RYE 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-PINAR0"





HYDROCORK



SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO LESENIH TALNIH OBLOG

1 PRED POLAGANJEM

1.1 Dovoljena vlažnost podlage:

- cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s talnim gretjem do 1,8 %,
- anhidritni estrih do 0,5 %, anhidritni estrih s talnim gretjem do 0,3 %,
- lesena podlaga $9 \pm 2\%$, iverne in podobne plošče $9 \pm 4\% / 8 \pm 2\%$.

1.2 Estrih mora biti izdelan v skladu s predpisi:

- zagotovljene morajo biti hidroizolacija, termoizolacija in zvočna izolacija, ter ustreerne gradbene reže,
- ravnost in nivo podlage morata biti prilagojena zahtevam posamezne vrste talne oblage,
- površina za polaganje mora biti čista, kompaktna, ne pregroba, brez razpok ter ustrezeno vpojna,
- temperatura podlage med polaganjem ter še 48 ur po polaganju mora biti med 15°C in 18°C ,
- pri estrihih s toplovodnim talnim gretjem je pred vgradnjo treba izpeljati postopno ogrevanje po prepisanem protokolu o zagonu talnega gretja.

Ustrezeno pripravljenost estriha mora zagotoviti investitor - naročnik del. Polagalec ima pravico in dolžnost vizualno kontrolirati zgoraj naštete parametre ter opozoriti na opažene nepravilnosti. Polagalec v okviru svoje dejavnosti (po dogovoru) lahko sodeluje pri pripravi podlage ali njeni sanaciji.

1.3 Prostori in lesene talne oblage morajo biti

primerno temperirani in aklimatizirani:

- prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, klima; min. $15\text{--}18^{\circ}\text{C}$ ter 50–60 % relativna zračna vlaga,
- lesena talna obloga naj bo vsaj 48 ur pred polaganjem uskladiščena v sredini prostora, kjer bo položena,
- posamezni paketi lesene talne oblage se odpirajo tik pred pričetkom polaganja,

Ustrezone razmere na objektu je dolžan zagotoviti investitor, naročnik del. Izvajalec del je (če ni dogovorjeno drugače) dolžan blago dostaviti na objekt, investitor – naročnik del pa ga je dolžan prevzeti s prevoznega sredstva in ga uskladiščiti v prostore, da se bo ustrezeno temperiral. V primeru, ko lesene talne oblage na objekt dostavi polagalec, je naročnik - investitor dolžan nuditi vso pomoč in podporo pri uskladiščenju parketa. Za material, ki je uskladiščen na objektu, je odgovoren naročnik - investitor.

1.4 Naročnik je dolžan preveriti skladnost dobavljenega parketa z izborom. Material mora do polaganja ostati v originalni embalaži. Če se ta odpre, je treba parket še isti dan ponovno neprepustno zapreti.

1.5 Dovoljena vlažnost parketa je $7\% \pm 2\%$. Parket, ki se vgrajuje v objekt, mora imeti vlažnost, ki naj bo čim bliže ravnovesni vlagi lesa glede na klimo objekta med njegovim obratovanjem. Polagalec je dolžan pred pričetkom del preveriti razmere na objektu in vlažnost lesene talne oblage ter jih vpisati v prevzemni zapisnik.

1.6 Pred polaganjem lesenih talnih oblog morajo biti vsa druga dela, razen vgradnje podbojev vrat, zadnje faze beljenja in fine montaže grelnih teles, zaključena. Našteta dela se lahko opravijo po končanih podopolagalskih delih.

1.7 Prostori, kjer se izvaja polaganje podov, morajo biti zaprti. V njih se ne sme izvajati drugih del - ne sme biti drugih izvajalcev. Naročnik - investitor je dolžan polagalcu zagotoviti primerne delovne delovne razmere in dostop do energetskih priključkov.

1.8 Primopredaja del se opravi takoj po končanju polaganja.

2 PO POLAGANJU

2.1 Po zaključku polaganja se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

2.2 Položene lesene talne obloge, v prvem obdobju po polaganju, ni dovoljeno delno ali v celoti pokrivati ali ga uporabljati kot odlagalno površino.

2.3 Prostor je potrebno zavarovati pred vstopom dodatne vlage.

Po polaganju morajo biti zagotovljeni naslednje klimatske razmere:

- temperatura prostora 15 °C–25 °C,
- relativna zračna vlažnost 50 %–60 %.

3 BRUŠENJE IN POVRŠINSKA ZAŠČITA PARKETA (VELJA ZA NEIZGOTOVljENE PARKETE)

3.1 Parket mora po položitvi mirovati od 5 do 14 dni (ocena izvajalca). V tem času se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno ...), previdnost velja tudi pri hoji po parketu.

3.2 Po fazi mirovanja parketa izvajalec oceni, ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezeno rešitev. Morebitne dodatne stroške krije investitor - naročnik.

3.3 Upoštevati točko 1.5., 1.6. in 1.7.

3.4 V prostoru, kjer dela potekajo, morajo vladati naslednje razmere:

- temperatura prostora 15 °C–25 °C,
- relativna zračna vlažnost 50 %–60 %,
- prostor ne sme biti prašen, ne sme biti izpostavljen prepihu in soncu (senčenje),
- nanosi laka si sledijo v razmiku največ 48 ur.

3.5 Uporabnost lakiranih površin:

- glede na pohodnost min. 48 ur,
- glede na mehanske obremenitve min. 7 dni.

3.6 Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovne razmere niso enake razmeram v lakirnici. Kvaliteta lakiranja se ocenjuje iz stojne višine od vira svetlobe (DIN standard).


///

POGOJI ZA POLAGANJE LESENIH TALNIH OBLOG NA TLA S TOPLOVODNIM TALnim OGREVANJEM IN PROTOKOL SUŠENJA OGREVANEGA ESTRIHA

Lesene talne obloge niso primerne za polaganje na tla z električnim talnim gretjem.

Estrih mora biti položen po proizvajalčevih navodilih in standardih. Površina mora biti ravna, gladka, trdna in

čista, estrih pa kompakten, suh in brez razpok. Cevi z ogrevalno vodo morajo biti položene vsaj 35 mm pod površino estriha, da je razporeditev topote enakomerna. V primeru, da cevi ne položimo dovolj globoko, lahko pri položeni leseni talni oblogi pospešimo nastajanje rez.



Največja dovoljena vlažnost za polaganje parketa (talne obloge) je pri cementnem 1,8 % in pri anhidritnem estrihu 0,3 %.


Po predpisanim 21-dnevni času mirovanja cementnega estriha (vsaj 7 dni pri anhidritnem estrihu), zaženemo ogrevalni sistem (talno gretje), ki ga opravimo po prikazanem postopku brez časovnih prekinitev.

1. dan	25 °C
2. dan	30 °C
3. dan	35 °C
4. dan	40 °C
5. dan	45 °C
6. dan	50 °C
7. dan	55 °C
8. -20. dan	55 °C
21. dan	50 °C
22. dan	45 °C
23. dan	40 °C
24. dan	35 °C
25. dan	30 °C
26. dan	25 °C
27. dan ... meritev vsebnosti vlage v estrihu po metodi CM.	

Ko vsebnost vlage v estrihu ustreza zahtevam za polaganje lesenih talnih oblog, lahko začnemo s polaganjem. V nasprotnem primeru nadaljujemo s sušenjem pri 40 °C, dokler ni dosežena predpisana maksimalna vlagi v estrihu. Med sušenjem je treba zagotoviti zadostno zračenje (NE prepih).

Pred polaganjem talne oblage temperaturo postopoma zmanjšujemo, 2-3 dni pred začetkom del pa sistem ugasnemo oz. vzdržujemo temperaturo 18 °C v prostoru. 3 dni po tem, ko položimo talno oblogo, talno gretje ponovno zaženemo s postopnim dviganjem do delovne temperature.

Temperatura površine ogrevanega estriha, kjer je lesena talna obloga položena, ne sme presegati 25 °C. Relativna zračna vlagi naj bo med 50 in 60 %.



///

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE LESENIH TALNIH OBLOG

SPOŠNO

Vaša lesena tla potrebujete ustrezno nego in vzdrževanje. Za čiščenje umazanije, kot je pesek, uporabljajte sesalnik z mehkim nastavkom, mehko metlo ali krpo. Na vhode namestite kvaliteten predpražnik, ki preprečuje vnos peska na parket.

Na noge od pohištva namestite zaščitne podložke iz filca, s katerim preprečite odrgnine. Ne premikajte pohištva tako, da ga vlečete, ampak ga dvignite in prestavite.

V primeru razlitja vode ali drugih tekočin te nemudoma obrišite. Madeže kave, rdečega vina ali ketchupa odstranite takoj, saj lahko pustijo trajne madeže. Za odstranitev trdovratnih madežev se posvetujte z vašim prodajalcem parketa.

Če so tla zelo umazana, jih je treba očistiti ročno z vlažno krpo. Ne uporabljajte mokrih krp, od katerih teče voda, saj tako lahko nastanejo poškodbe na lesu (nabrekanje). Prav tako ni dovoljena uporaba vodnih sesalnikov. Pomemben pogoj za dolgo življenjsko dobo lesene talne oblage je ugodna klima v prostoru s približno temperaturo 20 °C in relativno zračno vlagi od 50 do 60 %. Omenjene pogoje lahko spremljate z elektronskim merilnikom vlage ali vremensko uro (posebej pomembno v času kurilne sezone). Optimalno relativno zračno vlagi

je mogoče vzdrževati s pomočjo električnih vlažilnikov zraka.

Pri večjih steklenih površinah se je treba izogibati direktnemu sončnemu sevanju (obvezno senčenje).

LAKIRANE POVRŠINE

Lakirane parkete po končani montaži očistimo s čistilom za lakirane površine. Lahko je v obliki koncentrata, ki se redči z vodo (upoštevajte navodila), še enostavnejše za uporabo pa je čistilo v razpršilu v razredčeni obliki. Tla je treba dobro posesati, da odstranite trde nečistoči. Mehko krpo navlažimo in čistimo v obe strani.

Parket lahko dodatno zaščitimo s sredstvom za nego parketa, ki vsebuje tudi določen odstotek laka. Poleg prve impregnacije ga uporabljam tudi naknadno (1- do 2-krat letno), saj s tem osvežimo lak in prekrijemo drobne praske. Tla so nekaj ur po nanosu nepohodna. Upoštevajte navodila prodajalca.

Za agresivnejše madeže se posvetujte s strokovnjakom glede primernosti uporabe različnih čistil v povezavi s specifičnim madežem.

Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo voske. Ne čistite s tekočo vodo.

Ko se na parketu pojavi večja obraba laka, se odločite za ponovno brušenje in lakiranje. Če je lak že popolnoma odstranjen s površine, je parket težko lepo obnoviti. Ponovno brušenje in lakiranje prepustite strokovnjaku – parketarju.

OLJENE POVRŠINE

Pri oljenju parketov so uporabljena olja, ki poudarjajo naraven videz lesa in povečujejo njegovo odpornost proti obrabi, umazaniji in vlagi.

Takoj po končani montaži oljenega parketa ga očistite s čistilom za oljene površine. S tem površino zaščitite pred umazanjem in dodatno zaščitite tla. Za pravilen nanos upoštevajte navodila, ki veljajo za čistilo, ki ga uporabljate. Splošen napotek je, da je tla treba najprej posesati oziroma dobro očistiti. Nato čistilo zmešajte v ustrezem razmerju (upoštevajte navodila) z vodo. Z mehko krpo, namočeno v to raztopino, nanesite čistilo na lesena tla. Od krpe ne sme kapljati.

Pri večjih površinah uporablajte dva vedra. V enem naj bo voda pomešana s čistilnim sredstvom, v drugem pa čista voda, v kateri dodatno izpiramo krpo. Krpo vedno najprej izperemo v čisti vodi, šele nato jo pomočimo v vodo s čistilnim sredstvom. Po tem nanosu ne čistite dodatno s krpo, namočeno le v čisto vodo, saj bi tako izprali zaščitni sloj. Pustite nekaj minut, da se dobro vpije, potem izbrišite tla s suho krpo v smeri lesnih vlaken.

Tudi kasneje tla redno vzdržujte s čistilom za oljene površine. Na začetku naj bo to tedensko oz. glede na obremenitev tal presodite, koliko nege potrebujejo, vendar ne manj kot enkrat mesečno. Po vsakem čiščenju s čistilom za oljene površine bodo vaša tla manj dovetna za umazanijo in madeže.

Po končanem običajnem »vlažnem« čiščenju lahko odstranite trdovratnejše madeže z nekaj kapljicami koncentriranega čistilnega sredstva, ki jih nanesemo direktno na madež. Pustimo delovati ca. 5 minut in tla ponovno očistimo z običajno mešanico za čiščenje (voda čistilno sredstvo).

Periodično je oljene površine treba osvežiti tudi z nanosom vzdrževalnega olja. Površine, kjer je bil zaščitni sloj olja odstranjen z obrabo tal, z nanosom olja ponovno dobijo lep videz. Glede na natur ali belo oljene površine uporabite ustrezeno olje (natur ali belo).

Pred nanosom olja je treba tla popolnoma očistiti. Ostanke čistila odstranite z intenzivnim čistilom. Potem začnite z oljenjem. Z oljenjem ne odlašajte tako dologo, da so tla popolnoma brez zaščitenega sloja in obrabljeni, saj s tem izgubljajo na videzu, ki se ga potem ne da popolnoma obnoviti.

Pri oljenju mora biti temperatura med 16 °C in 20 °C. Nekaj olja nanesite na tla in ga enakomerno razporedite s pomočjo polirnega stroja z ustreznim filcem oziroma ročno z bombažno krpo. Pustite delovati 10 do 15 minut. Če celotna površina ni dobro napojena, ponovite postopek. Vse viške olja odstranite s tal s krpo. Manj olja boste porabili z razpršilcem za nanašanje olja.

Po eni uri tla zloščite ročno oziroma za boljše rezultate s polirnim strojem (150 obratov v minuti) z belim ali rdečim filcem. Kote in ostale težko dostopne dele zloščite ročno. Polirajte toliko časa, da je površina suha. Zadnje poliranje je treba izvesti v smeri lesnih vlaken.

///

OPOZORILO: nevarnost samovžiga. Krpe, napojene z oljem, je treba izprati z vodo takoj po končanem delu in jih posušiti na prostem.

Tla naj se po končani obdelavi sušijo vsaj 24 ur, preden so ponovno pohodna. Olje se struje še približno en teden in takrat je potrebno biti pazljiv pri premikanju težkih stvari.

Za dodatno zaščito pred umazanjem je treba po 7 dneh površino obdelati še s čistilnim sredstvom.

Ne uporablajte krp, ki vsebujejo mikrovlakna, sicer lahko vaša tla postanejo groba in zelo dovetna za umazanijo. Uporablajte le krpe, narejene iz naravnih vlaken, kot sta bombaž ali klobučevina.



BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon	04 579 51 30, 04 579 51 73
mobitel	031 346 857
faks	04 579 51 77
e-pošta	poslovalnica.bled@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 12.00

LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC-DVORANA 2

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

telefon	01 366 50 26
mobitel	041 771 254
faks	01 366 50 32
e-pošta	poslovalnica btc@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 10.00 - 20.00 sobota 10.00 - 18.00

LJUBLJANA PARK CENTER - RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon	01 280 08 20, 01 280 08 24
mobitel	051 605 295
faks	01 280 08 25
e-pošta	poslovalnica.rudnik@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 20.00 sobota 9.00 - 13.00

KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon	04 234 00 90
mobitel	051 641 242
faks	04 234 00 91
e-pošta	poslovalnica.kranj@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 12.00

MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon	02 521 38 72
mobitel	041 754 405
faks	02 521 38 71
e-pošta	poslovalnica_ms@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 17.00 sobota 8.00 - 12.00

MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon	02 620 83 25
mobitel	030 700 292
faks	02 620 83 26
e-pošta	poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 19.00 sobota 9.00 - 13.00

NOVO MESTO

Markljeva ulica 2, 8000 Novo mesto

telefon	07 620 58 20
mobitel	030 629 978
faks	07 620 58 21
e-pošta	poslovalnica.novo-mesto@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

KOPER-poslovni center ŠALAR

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon	05 994 57 73, 05 639 20 41
mobitel	030 707 322
e-pošta	poslovalnica.koper@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

ČRNOMELJ LAGEA D.O.O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon	07 777 70 90
faks	07 777 70 91
e-pošta	poslovalnica.crnomelj@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 18.00 sobota 8.00 - 12.00

BREŽICE LAGEA D.O.O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon	07 499 47 60, 07 499 47 61
mobitel	051 418 318
faks	07 499 47 62
e-pošta	poslovalnica.brezice1@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D.O.O.


Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon	05 995 58 81
mobitel	040 254 460
faks	03 541 06 85
e-pošta	poslovalnica.celje@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 18.00 sobota 9.00 - 13.00

KROMBERK PRI NOVI GORICI GROSS, D.O.O.

Ulica bratov Hvalič 3, 5000 Nova Gorica

telefon	05 330 38 00
faks	05 330 38 01
e-pošta	poslovalnica_go@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 17.00 (12.00-14.00 zaprto) sobota zaprto



lipbled
Pesem gozda v vašem domu!

LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno kolikopiranje ali reproducirjanje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- Producija: LIP BLED, d.o.o. - Fotografije: arhiv LIP BLED - banke fotografij: pixabay - LIP BLED, d.o.o. - 2018-08 -