



NovoSecur® – Mit Sicherheit die richtige Tür!
Geprüft. Gestaltet. Geschützt.



NovoSecur® Sicherheitstüren – einfach ein gutes Gefühl.

Wer die Tür zum Büro, zur Wohnung, zum Keller, zur Praxis oder zur Werkshalle schließt, der möchte sich rundum sicher fühlen. Sicher vor ungebetenen Gästen, sicher vor Lärm und sicher vor Gefahren wie Rauch oder gar Feuer. Um Ihnen diese Sicherheit zu geben, haben wir NovoSecur® Sicherheitstüren entwickelt. Sie vereinen die individuell gewünschten Sicherheitsfaktoren mit einer ebenso individuell auswählbaren Optik und geben Ihnen so ein rundum gutes Gefühl.

Erhältlich sind NovoSecur® Türen bei Ihrem Novoferm Fachhändler. Er berät Sie gern eingehend über die unterschiedlichen Ausstattungsdetails und Gestaltungsmöglichkeiten. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie bereits einen Überblick über Ihre Möglichkeiten, mit einem guten Stück mehr Sicherheit zu leben.





Inhalt

Mit Sicherheit Feuer und Flamme für E-S7 und E-S9.

4

Sicher bis ins Detail.

5

Mit Sicherheit mehr Ruhe.

6

Die S-Klassen unserer Türen.

7

Sicherheit kann so schön sein.

8

Spitzen-Türen in Super-Optik.

9

Ihre Vorteile im Überblick.

10



Geprüft. Gestaltet. Geschützt.

- Alle NovoSecur® Türen erfüllen die Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Sicherheitstüren-Prüfnorm nach DIN V ENV 1627 – bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut
- Sie haben die Wahl zwischen vielen anspruchsvollen Design- bzw. Farbvarianten von klassisch-edel über modern-wohnlich bis hin zu funktional-klar
- Darüber hinaus bieten unsere Verglasungen im Türblatt sowie für Oberblenden und Oberlichter alle Möglichkeiten der kreativen Türgestaltung, selbstverständlich mit gleicher Sicherheitsleistung
- Unsere Multifunktionstüren bieten Ihnen je nach Türtyp Sicherheit in Kombination mit Schallschutz, Rauchschutz und Brandschutz



Mit Sicherheit Feuer und Flamme für E-S7 und E-S9.

Die Multifunktions Türen NovoSecur® E-S7 und E-S9 erhalten Sie auch in rauchdichter Ausführung. E-S9 sogar zusätzlich feuerhemmend in T30. Dies bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten dem Feuer Widerstand leistet. Alle Ausstattungsdetails entnehmen Sie bitte der Übersicht auf den Seiten 10/11.

Sicher bis ins Detail.

1

Die Sicherheitsmerkmale der Verriegelung mit bis zu 9 Punkten, aufbohrgeschütztem Profilzylinder und Leichtmetall-Sicherheits-Wechselgarnitur.

2

Die Novoform Spezialbänder sind in drei Richtungen verstellbar und bieten höchsten Komfort bei zusätzlicher Sicherheit.

3

Besondere Sicherheit durch einen innenliegenden geschweißten Stahlrohrrahmen mit Querverstrebungen (gilt für E-S7 und E-S9).

4


Viele verschiedene Zargenvarianten für fast alle Einbausituationen. Eine Besonderheit sind unsere Renovierungszargen für den nachträglichen Einbau über alte Stahlzargen. Wir informieren Sie gern.



Unsere Zeichen für Sicherheit:

Diese Piktogramme zeigen Ihnen auf einen Blick, welche Ausstattungsmerkmale eine NovoSecur® Sicherheitstür besitzt:

- einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627
- schalldämmend nach DIN EN ISO 140-3
- feuerhemmend nach DIN 4102
- rauchdicht nach DIN 18095
- nachgewiesene Wärmedämmung





Mit Sicherheit mehr Ruhe.

Für Ruhe und Konzentration, zum Beispiel in Gewerbebetrieben und stark frequentierten Gebäuden, sorgen unsere NovoSecur® Türen mit optionalem Schallschutz. Welche Türtypen hierfür in Frage kommen, entnehmen Sie bitte dem Überblick auf den Seiten 10/11.



Schalldämmend
nach DIN EN ISO 140-3



Technische Daten im Überblick
finden Sie auf Seite 10/11

Standard-Sicherheitsausstattung:

Alle Sicherheitstüren sind standardmäßig mit einer Sicherheits-Wechselgarnitur nach DIN 18257 ausgestattet. Zusätzlichen Schutz bietet der serienmäßige aufbohr- und ziehgeschützte Profilzylinder mit 3 Schlüsseln nach DIN 18252. Darüber hinaus werden die Schlüssel mit einer Sicherungskarte gegen unerwünschtes Kopieren geschützt. Besonders geeignet als Nebeneingang oder Kellertür.

E-S4 / E-S6 / E-S8 – die Schlanken

Unsere Multifunktionstüren erfüllen höchste Ansprüche an die Optik, sowohl durch den hochwertigen Dickfalz für Wohnraumoptik als auch durch die zahlreichen Oberflächenvarianten. Mit ihren nach DIN V ENV 1627 WK2 geprüften, einbruchhemmenden Ausstattungen schützen sie vor unbefugtem Zutritt und sind wirkungsvoll schalldämmend.

E-S7 / E-S9 – die Umfassenden

Diese beiden Türmodelle entsprechen der Widerstandsklasse WK3, mit 7 bzw. 9 Verriegelungspunkten. In rauchdichter Ausführung lieferbar. E-S9 auch feuerhemmend entsprechend der Klasse T30 erhältlich. Vielfältige Oberflächengestaltung möglich. Wärmedämmend.

E-S5 / E-S10 – die Klassischen

Aus stabilem Stahl in hochwertiger Qualität gefertigt erhalten Sie bei diesem Typ eine sichere, einbruchhemmende Tür der Widerstandsklasse WK2 mit 4 Verriegelungspunkten bei E-S5 einflügelig und 8 Verriegelungspunkten bei E-S10 zweiflügelig. Beide Türen können mit sinnvollem Original-Zubehör ergänzt werden.



Die S-Klassen unserer Türen.


Nicht nur die Einbruchstatistiken der Kriminalpolizei sind alarmierend, die Gesundheitsgefahren durch Lärm, Rauch und Feuer sind es ebenso. Wer sich dadurch nicht länger unnötig beunruhigen lassen will, der entscheidet sich für eine NovoSecur® Tür, die exakt dem gewünschten Einsatzzweck entspricht.




Sicherheit kann so schön sein.

NovoSecur® Türen werden standardmäßig pulverbeschichtet oder je nach Türtyp in RAL nach Wahl, Super-Color oder Super-Dekor gestaltet. So lassen sich die Türen beispielsweise an das Corporate Design eines Unternehmens oder das Interieur eines Hauses anpassen. Wir informieren Sie gern über Ihre individuellen Möglichkeiten.


Super-Dekor



Nussbaum




Rüster




Teak




Rot



Platin weiß



grundiert
RAL 9016




Birne




Buche-natur




Kirsche



Grün



Gelbgrau




Ahorn



Eiche-hell



Esche-weiß



Sepiabraun

Spitzen-Türen in Super-Optik.

Die Sicherheitstüren E-S4, E-S6, E-S8 und E-S9 erhalten Sie auf Wunsch in Super-Color Rot, Grün, Gelbgrau, Platinweiß und Sepiabraun. Exklusiv für E-S9 bieten wir Ihnen unser Super-Dekor in Buche-natur, Esche-weiß, Eiche-hell, Ahorn, Birne und Kirsche an.



Sonderzubehör: (VDS-Klasse C)


- Alarmdrahtmatten als Flächenschutz
- verschiedene Sicherheits-Drückergarnituren
- elektrische Türöffner
- Blockschloss
- Sicherheitskette, abschließbar
- Antipanikschlösser mit entsprechenden Beschlägen
- Türspion für Wohnungseingangstüren
- Magnetkontakte zur Öffnungskontrolle
- Riegelschaltkontakte
- Verglasung mit Sicherheitsglas










Anwendung:

Blockschloss zur Scharfschaltung einer Alarmanlage.

- 1 Riegelschaltkontakt (Verschlussüberwachung)
- 2 Kabel vom Blockschloss zum Verteiler
- 3 Magnetkontakt
- 4 Blockschloss
- 5 Schloss



Ihre Vorteile im Überblick.

Abbildung	Bezeichnung	Ausführung	einbruch- hemmende WK Klasse	Rauchschutz nach DIN	Brandschutz nach DIN
 Schwenkriegel					
	E-S4	1-flügelig		nein	nein
	E-S5/53	1-flügelig			nein
	E-S6	1-flügelig		nein	nein
	E-S7	1-flügelig			nein
	E-S8	1-flügelig		nein	nein
	E-S9	1-flügelig			
	E-S10/53	2-flügelig			nein

Schallschutz	Verglasung möglich	Oberfläche Türblatt		Maße	
		beidseitig gleich	unterschiedliche Dekore je Seite	minimal	maximal
	ja	grundiert RAL 9016, RAL nach Wahl, Super-Color, Dekor	ja	625 x 1750 mm	1250 x 2250 mm
	nein	grundiert RAL 9016	nein	500 x 1500 mm	1250 x 2500 mm
	ja	grundiert RAL 9016, RAL nach Wahl, Super-Color, Dekor	ja	625 x 1750 mm	1250 x 2500 mm
	ja	grundiert RAL 9016, Super-Color	nein	625 x 1750 mm	1250 x 2250 mm
	ja	grundiert RAL 9016, RAL nach Wahl, Super-Color, Dekor	ja	625 x 1750 mm	1250 x 2500 mm
	ja	grundiert RAL 9016, Super-Color, Dekor	ja	625 x 1750 mm	1375 x 2500 mm
	nein	grundiert RAL 9016	nein	1000 x 1750 mm	2500 x 2500 mm

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm GmbH
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
Tel.: 02850 910-0
Fax: 02850 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

